



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8FA108
Typengenehmigung erteilt	19981016
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19990301
Erweiterung TG Positionen	'33/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	370 GTA
05 Typ; Variante/Version	148/2
06 Vorziffer	14822....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, am Zentraldrehgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	38,19



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben a. HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck,nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L913 Code 55/40
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	263
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/165029701000
32 Schalldämpfer 2 Bez	) Austritt ac
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) 1/165019704000
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, unten am Motorblock (Motor liegend)



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2665
42 Höhe bis	2740
43 Überhang vorne von	632
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2568
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2190



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4120
52 Leergewicht bis	4220
53 Garantiegewicht von	5360
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 136 D 380/70R24 125 A8 9.5R28 109 A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139 A8 11.2R44 140 A8 9.5R44 134 A8 270/95R44 140 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4505-5251 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*79/622-0040
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splittstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z5	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	1 oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)