



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8FB101
Typengenehmigung erteilt	20000926
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FMA
04 Typ	FT 55 ?(?)
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4448
10 Hersteller	FMA, D-09669 FRANKENBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrgestell, vor VR
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell, unterhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Getriebewelle der HA, bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr., Federspei., Lamellen im Oelbad, auf HA
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	704-30T (2129/2600)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	60.2
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	253.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/OM3T3 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	UC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1650
41 Breite bis	2230
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	2180
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2320
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	9000



53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	425/75R20 (16.5/75R20 MPT) 148G, 13.00x20
70 Reifen Felgen	18-22.5 18PR, 14.00x22.5
71 Reifen Felgen	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich 530-630 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) FT 55 S = Schlepper mit Polter-Ladeeinrichtung und Rückwinde
Bemerkungen Z2	FT 55 T = Tragschlepper
Bemerkungen Z3	FT 55 SK= Schlepper mit Polter-Ladeeinrichtung, Rückwinde und Forstkran
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine Prüfbericht-Nr. 32/98 bzw. 33/98
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) 2 Rückstrahler werden an Kabinenrückwand fest montiert; technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Notausstieg= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	52) 6170 kg; mit Fronthubrahmen, Schnellwechsellvorrichtung, Frontpolterschild, Tragbergstütze (Heckschild)
Bemerkungen Z13	und Seilwinde HY 12 ohne Seil
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: an Schürfkante des Frontschildes
Bemerkungen Z21	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Beleuchtung hinten und Rückstrahler
Bemerkungen Z22	sichern: Arbeitshydraulik (Kippschalter)