



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FFW Outlander 800RMax

Typengenehmigungs-Nr.: 8FB201

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8FB201
Typengenehmigung erteilt	20100114
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	2883

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FFW
04 Typ	Outlander 800RMax
05 Typ; Variante/Version	E; N/7, N/8
06 Vorziffer	TFW66EN...55.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	5250



29 Md. max Nm	39.7
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 707600407, 707600408, 707600415,
32 Schalldämpfer 2 Bez	707600500, 707600501, 707600503, 707600573,
33 Schalldämpfer 3 Bez	707600576, 707600577 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	810
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oben auf Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gel. auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	der HA(ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gel. auf VR und 1 Scheibe
21 Hilfsbremse Z2	gel. auf Antriebsw. der HA; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2670
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	1450
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1499
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	511
52 Leergewicht bis	538
53 Garantiegewicht von	745
53 Garantiegewicht bis	765
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	420
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-350mm

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6FA7 02
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	05/06) N/7 Ausf. Outlander 800R Max / TFW66EN.7.....
Bemerkungen Z4	N/8 Outlander 800R Max XT / TFW66EN.8.....
Bemerkungen Z6	13/36) - 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z7	24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	19) Vmax. über original Geschwindigkeitssensor; Begrenzung mittels Steuergerät,
Bemerkungen Z12	Servomotor über Gaskabel auf Drosselklappe
Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P"
Bemerkungen Z15	Für die Einteilung als Motorkarren ist vorne und hinten je 1 grosser Gepäckträger erforderlich
Bemerkungen Z16	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z18	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger
Bemerkungen Z19	- Stossstange mit Anfahr Gummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Deckel des Steuergerätes
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8FB201
Marke	FFW



Typ	Outlander 800RMax
Leergewicht_von	511
Leergewicht_bis	538
Garantiegewicht_von	745
Garantiegewicht_bis	765
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	sm
iAchse	'3.60
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	ROTAX
Motortyp	810
Bauart	4-Takt / 2 / V
Treibstoff	B
Hubraum	800
Leistung	15
Leistung_bei_n_min	5250
Drehmoment	39.7
Drehmoment_bei_n_min	2500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	R
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0



ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100114
GeräuschCode	GDAS
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	5250