



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8FB204
Typengenehmigung erteilt	20130531
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FFW
04 Typ	Outlander 800RMax
05 Typ; Variante/Version	E; N/?
06 Vorziffer	TFW66EN...55.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen oder unter Sitz, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,60



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
21 Hilfsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	37.6
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600500, -501, -503, -573,
32 Schalldämpfer 2 Bez	-576, -577
34 Motorkennzeichen	810
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, vorn oben auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1360
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1499
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	511
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	765
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	420
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-350mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6FA7 02
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z4	19) Vmax über Original Geschwindigkeitssensor; Begrenzung mittels Steuergerät,
Bemerkungen Z5	Servomotor über Gaskabel auf Drosselklappe
Bemerkungen Z6	68) 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 8 - 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z7	24- 40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z9	36) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" oder Lenkerschloss
Bemerkungen Z11	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z12	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD



Bemerkungen Z13	- Stossstange mit Anfahrergummis zulässig
Bemerkungen Z14	- Original-Frontgepäckträger ergänzt mit Horizontalrohr kombiniert mit Original-
Bemerkungen Z15	Frontschutzbügel ergänzt mit Schutzkappen zulässig
Bemerkungen Z17	37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich