



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA302
Typengenehmigung erteilt	19980902
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000726
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HSM
04 Typ	704
06 Vorziffer	8017...
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4072
10 Hersteller	HSM HOHENLOHE-WALDENBURG KG, D-74547 NEU-KUPFER
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Motorverschalung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	24,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., (Hochdruck), 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen,
20 Betriebsbremse Z3	bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federsp.,Mehrscheiben im Oelbad,auf VR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8041Si25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	359.0
29 Md. max n	1750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA1418 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8041.25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock, über Oelmesstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5900
40 Länge bis	6400
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2150
43 Überhang vorne bis	2650
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1690
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7200
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	600/55-26.5 14PR; 20.00x26.5
70 Reifen Felgen	700/50-26.5 12PR; 24.00x26.5
71 Reifen Felgen	520/75-24; 18.00x24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= DLG 96-321 oder DLG 99-238
Bemerkungen Z3	34) 8041Si25 auf Plakette, links oben auf Schwungradgehäuse
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	2 Rückstrahler werden an Kabinenrückwand montiert
Bemerkungen Z7	Notausstieg= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	52) mit Frontpolterschild, Tragbergstütze (Heckschild) und Seilwinde HY16 inkl. Seil
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: an Schürfkanten des Front- und Heckschildes
Bemerkungen Z22	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Beleuchtung hinten und Rückstrahler / Sichern: Arbeitshydraulik (Kippschalter)