



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA303
Typengenehmigung erteilt	20010719
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HSM
04 Typ	805 B
06 Vorziffer	8016...
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4072
10 Hersteller	HSM HOHENLOHE-WALDENBURG KG, D-74547 NEU-KUPFER
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts am Armaturenbrett oder links an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Motorverschalung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	17,82
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	24,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., (Hochdruck), 2-Kreise, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z3	bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federsp.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8045SE00 (50A004)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	387.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA1418 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8045SE00
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock, über Oelmessstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 oder 1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6350
40 Länge bis	0
41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	2400
43 Überhang vorne bis	1270
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2680
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	600/55-26.5, 20.00x26.5
70 Reifen Felgen	600/55-30.5, 20.00x30.5
71 Reifen Felgen	700/50-26.5, 24.00x26.5; 520/75x24, 18.00x24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0173 (2 Türen) oder OECD-Nr.= DLG 96-321 (1 Türe) oder DLG 99-238
Bemerkungen Z3	34) oder auf Plakette, am Schwungradgehäuse oder auf Ventildeckel montiert
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	2 Rückstrahler werden an Kabinenrückwand montiert
Bemerkungen Z7	Notausstieg bei Kabine mit 1 Türe= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	52) mit Frontpolterschild, Tragbergstütze (Heckschild) und Seilwinde HY16
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorrichtung: an Schürfkanten des Front- und Heckschildes
Bemerkungen Z20	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Beleuchtung hinten + Rückstrahler
Bemerkungen Z21	- Sicherung: Arbeitshydraulik (Kippschalter)