



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HSM 704

Typengenehmigungs-Nr.: 8HA304

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8HA304
Typengenehmigung erteilt	20010719
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4072

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HSM
04 Typ	704
06 Vorziffer	8017...
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 Hersteller	HSM HOHENLOHE-WALDENBURG KG, D-74547 NEU-KUPFER
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Motorverschalung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8045SE00 (50A004)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	387.5
29 Md. max n	1600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA1418 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8045SE00
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock, über Oelmessstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	17,82
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	24,67

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., (Hochdruck), 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen,
20 Betriebsbremse Z3	bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federsp.,Mehrscheiben im Oelbad,auf VR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5900
40 Länge bis	6400
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2150
43 Überhang vorne bis	2650
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1690
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7200
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	600/55-26.5 14PR, 20.00x26.5
70 Reifen Felgen	700/50-26.5 12PR, 24.00x26.5
71 Reifen Felgen	520/75-24, 18.00x24

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= DLG 96-321 oder DLG 99-238
Bemerkungen Z3	34) oder auf Plakette, am Schwungradgehäuse oder auf Ventildeckel montiert
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	2 Rückstrahler werden an Kabinenrückwand montiert
Bemerkungen Z7	Notausstieg= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	52) mit Frontpolterschild, Tragbergstütze (Heckschild) und Seilwinde HY16 inkl. Seil
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: an Schürfkanten des Front- und Heckschildes
Bemerkungen Z22	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Beleuchtung hinten und Rückstrahler / Sichern: Arbeitshydraulik (Kippschalter)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8HA304
Marke	HSM
Typ	704
Leergewicht_von	7200
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	10000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'17.82
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	8045SE00 (50A004)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	3908
Leistung	85
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	387.5
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010719
GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	1875