



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA305
Typengenehmigung erteilt	20030902
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050727
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HSM
04 Typ	805 (HD)
06 Vorziffer	8016...
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4072
10 Hersteller	HSM HOHENLOHE-WALDENBURG KG, D-74547 NEU-KUPFER
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Motorverschalung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	21,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z3	bzw. auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydraulischer Federspeicher
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE0484C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA1418 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F4AE0484C*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am Schwungradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1 oder 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6000
40 Länge bis	7000
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1600
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	3300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	520775R26 157A8, 600/55-26.5 165A8, 700/55-26.5 177A8, 600/60-30.5 14PR
70 Reifen Felgen	18.4-26 12PR, 28L26 14PR, 23.1-26 16PR,
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 2 Türen = OECD CSS 0173; 1 Türe = OECD DLG 96-321 oder DLG 99-238
Bemerkungen Z3	22) Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/alle Räder; Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z6	2 zusätzliche Rückstrahler an Kabinenrückwand erforderlich
Bemerkungen Z7	Notausstieg bei Kabine mit 1 Türe = ausstellbares Seitenfenster
Bemerkungen Z9	51) 805 = Leergewicht 8000-14500kg Garantiegewicht 14500kg Achsgarantien v/h 8500/8500kg
Bemerkungen Z10	805 HD = 8000-16000kg 16000kg 9000/9000kg
Bemerkungen Z12	74/75) technisch bedingt auf 2500/min (+/-50/min) elektronisch abgeregelt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung: an Schürfkanten des Front- und Heckschildes
Bemerkungen Z19	160 - Vor der Fahrt anzubringen : Beleuchtung hinten, Rückstrahler

