



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA402
Typengenehmigung erteilt	20061101
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HAKO
04 Typ	Citymaster 1200
05 Typ; Variante/Version	DA88
06 Vorziffer	1433.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4197
10 Hersteller	HAKO GMBH, D-23843 BAD OLDESLOE
11 Herstellerplakette	an Sitzkonsole vorne rechts über dem Radkasten
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts unterhalb Kabine; sichtbar von vorn und vorne rechts am Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; A2 ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VA; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88-MHW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	33
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	143
29 Md. max n	1560
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00.HK.H0309 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	4TNV88-M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3944
40 Länge bis	4663
41 Breite von	1193
41 Breite bis	1542
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	984
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	984
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2120



53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.50x12
70 Reifen Felgen	195R14C 98B; 6.00x14
Bemerkungen Z1	67) mit Kugelkupplung 150kg; mit Bolzenkupplung 250kg
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben/Versiegelung: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z7	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max.25 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich