



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 8HA501                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160722                          |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                          |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                 |
| 01 EFKO-Code               | 0                                 |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                       |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                 |
| 04 Marke                   | HUSQVARNA                         |
| 04 Typ                     | P524                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | P524                              |
| 07 Karosserieform Code     | 269                               |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                      |
| 10 EFKO-Code               | 6403                              |
| 10 Hersteller              | HUSQVARNA AB, 56182 S-Husqvarna   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen bei Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen bei Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                              |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung       |
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | h1                                |
| 18 iA 1                    | 16,47                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 15                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb, kombiniert mit     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal    |
| 22 Feststellbremse                    | Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal... |
| 25 Motor Marke                        | KAWASAKI                                    |
| 25 Motor Typ                          | FX691V-BS50-M                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V                              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 726   |
| 28 Leistung kW                        | 14.0  |
| 28 Leistung n                         | 3000  |
| 29 Md. max Nm                         | 54.0  |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5774069011                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | FX691                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Kleber auf Lüfterdeckel                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 40 Länge von                          | 2043  |
| 40 Länge bis                          | 2934  |
| 41 Breite von                         | 977   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis            | 1564 |
| 42 Höhe von              | 1153 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 370  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 765  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 765  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 460  |
| 52 Leergewicht bis       | 557  |
| 53 Garantiegewicht von   | 600  |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 425  |



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v bis              | 0     |
| 54 Achsgarantie h von              | 250   |
| 54 Achsgarantie h bis              | 0     |
| 55 Dachlast                        | 0     |
| 56 keine Anhängelast               | keine |
| 57 gebremst mech                   | 0     |
| 57 gebremst autom                  | 0     |
| 58 ungebremst mech                 | 0     |
| 58 ungebremst autom                | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom         | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech        | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom       | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech       | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom      | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech         | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom        | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech       | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom      | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech             | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom            | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech         | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom        | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech           | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom          | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 18x8.50-8 4PR; 7.00x8                                |
| Bemerkungen Z1                      | 22) ... feststellbar                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 75) garantierter Schalleistungspegel: 104dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z6                      | 36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren      |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz.-Ausweis:                                      |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich  |