



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA501
Typengenehmigung erteilt	20160722
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	P524
05 Typ; Variante/Version	P524
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6403
10 Hersteller	HUSQVARNA AB, 56182 S-Husqvarna
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, kombiniert mit
20 Betriebsbremse Z2	Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal
21 Hilfsbremse Z1	Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal
22 Feststellbremse	Lamellenbremse auf A1 wirkend, Fusspedal...
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FX691V-BS50-M
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	726
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	54.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5774069011
34 Motorkennzeichen	FX691
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Lüfterdeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2043
40 Länge bis	2934
41 Breite von	977



41 Breite bis	1564
42 Höhe von	1153
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	765
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	765
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	460
52 Leergewicht bis	557
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	425



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 18x8.50-8 4PR; 7.00x8
Bemerkungen Z1	22) ... feststellbar
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 104dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z6	36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich