



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA603
Typengenehmigung erteilt	20240109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HUTTER BERGMANN
04 Typ	802E
05 Typ; Variante/Version	C802; -/-
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	4290
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716 MEPPEN-HUENTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	3,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	18



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Verteilergetriebe, wirkend auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Ölbad, auf Verteiler-
21 Hilfsbremse Z2	getriebe, wirkend auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AKOE
25 Motor Typ	132.2.2
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	10
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	37
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	132.2.2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	3050



40 Länge bis	3330
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1440
42 Höhe von	2155
42 Höhe bis	2215
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1150
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1850
53 Garantiegewicht von	3040



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v/h= 10.0/75-15.3 118/130A8 14PR, 111/123A8 10PR, 123A8 10PR; 9.00x15.3
<b>70 Reifen Felgen</b>	v/h= 260/70R15.3 134A8; 9.00x15.3
<b>71 Reifen Felgen</b>	weitere Reifen im Abrollumfangbereich 2100-2450mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	75) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z22</b>	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sicherung : Kippmulde mit automatischer Klinke; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik