



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA201
Typengenehmigung erteilt	19960815
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030317
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TF 330
05 Typ; Variante/Version	TF330HST
06 Vorziffer	T52EF.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	33,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CD-G
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	22.8
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	100.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1617 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	E3CD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten seitlich auf Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2960
40 Länge bis	0
41 Breite von	1262
41 Breite bis	1411
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	2315
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	876
47 Spur Achse 1 bis	981
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	1096
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1860
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1860
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=24x8.50-12 4PR; 12x7JA 6.00-14 4PR; 14x5J
70 Reifen Felgen	h=315/80D-16 4PR; 16x10LB 12.4-16 4PR; 16xW11 9.50-22 6PR; 8.00x22
Bemerkungen Z1	52) VA=600kg, HA=700 kgmit geschlossener Kabine, Frontanbau sowie Anbaurahmen für Mähwerk.
Bemerkungen Z2	Auf Wunsch mit abklappbarem Schutzbügel oder ohne Bügel lieferbar. Gewicht ohne Kabine minus 200kg
Bemerkungen Z3	Bei landw. Immatriculation sind die Prüfnummern der Schutzeinrichtungen sowie die Zulässigkeit des
Bemerkungen Z4	abklappbaren Schutzbügels bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung der Einzelradbremse
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)