



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA202
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030317
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TK 538 F
05 Typ; Variante/Version	SE4
06 Vorziffer	T91FE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	vorn am Sitzunterbau oder hinten an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CD-TB
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	27.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	115.7
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1642 (vom Importeur) Austritt ab/acI
34 Motorkennzeichen	E3CD
34 Motorkennzeichen	seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/ww. mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2975
40 Länge bis	3340
41 Breite von	1315
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	2445
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1205
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1330
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-16 4PR 212/80-15 4PR 27x8.50-15 4PR 26x12.00-15 4PR 205/75R16 113N (1150kg/40km/h)
70 Reifen Felgen	h= 12.4-24 4PR 355/80-20 4PR 475/65D-20 4PR 12R22.5 152L
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3305-3644mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	06) Vorziffern nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	07) ww. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine MAUSER Typ K-530, 89-166 98-098 86/298 EWG oder
Bemerkungen Z4	abklappbarer Schutzbügel ISEKI Typ SF134, OECD = NT/ROPS-R/S 023/7 (für Landw. = Ziff. 169)
Bemerkungen Z6	18) mit zugeschaltetem 4-Gang-Gruppengetriebe
Bemerkungen Z8	52) mit Schutzbügel 1330kg; mit Kabine 1610kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt