



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA205
Typengenehmigung erteilt	19981117
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM 223 FH
05 Typ; Variante/Version	TM2
06 Vorziffer	T105FE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	31,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	66.7
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1682 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2335
40 Länge bis	2705



41 Breite von	1160
41 Breite bis	1220
42 Höhe von	1275
42 Höhe bis	2320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	770
47 Spur Achse 1 bis	915
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	720
52 Leergewicht bis	850
53 Garantiegewicht von	1190
53 Garantiegewicht bis	1200



54 Achsgarantie v von	440
54 Achsgarantie v bis	650
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x10.50-12 4PR 5.00-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 315/75D15 4PR 9.50x16-16 4PR
Bemerkungen Z1	06) Vorziffer nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	07) a.W. mit teilweiser bis ganz geschlossener Kabine MAUSER WX-120 oder mit abklappbarem
Bemerkungen Z4	Schutzbügel MAUSER R-1973; VTS-Ausrüstung (Defroster etc.) bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	bei landw. Immatrikulation ist die Zulässigkeit des abklappbaren Schutzbügels bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z7	zu kontrollieren (Ziff. 169)
Bemerkungen Z9	18) schnell/langsam
Bemerkungen Z11	52) Total 780kg / v= 300kg / h= 480kg ohne Schutzvorrichtung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (nur landwirtschaft)