



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA212
Typengenehmigung erteilt	20040504
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3240FH
05 Typ; Variante/Version	TM3
06 Vorziffer	TM3240.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	31,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112-B12
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	63.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1682 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2580
40 Länge bis	2860



41 Breite von	1070
41 Breite bis	1230
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	2325
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	750
47 Spur Achse 1 bis	900
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	645
52 Leergewicht bis	970
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x10.50-12 4PR 5.00-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 315/75D -15 4PR 9.50-16 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2859-3170mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) Vorziffern nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	01) erforderlich für die landw. Zulassung:
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel ISEKI SF184 $\phi$ e13!0054
Bemerkungen Z6	09) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-2001/3*0092
Bemerkungen Z7	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z8	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z10	36) a.W. mit teilw./ od. ganz geschlossener mit Kabine erhältlich
Bemerkungen Z11	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	52) Ausführung: Sicherheitsbügel 770kg; geschlossene Kabine 970kg
Bemerkungen Z15	73) nicht erforderlich <18kW
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)