



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA215
Typengenehmigung erteilt	20040607
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SXG 19
06 Vorziffer	SXG19H.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	20,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3100 (G01)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1006
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	56.9
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1739 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	E3100
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2120
40 Länge bis	3730
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1440



42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	1610
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	1500
44 Abstand Achse 1-2 von	1365
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	590
52 Leergewicht bis	875
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 16x 6.50- 8 2PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 23x10.50-12 2PR
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) nur gewerbliche Zulassung möglich
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) vom Importeur montiert: Stand- Schlusslichter, Richtungsblinker, Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z5</b>	73) nicht erforderlich, <18kW
<b>Bemerkungen Z9</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z10</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z11</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
<b>Bemerkungen Z12</b>	im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel