



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA217 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060112 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ISEKI |
| 04 Typ | TG 5390F |
| 05 Typ; Variante/Version | TG5; -/TG5390F?? |
| 06 Vorziffer | TG5390..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7121 |
| 10 Hersteller | ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | an Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 28,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 2 | 28,35 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | h3m |
| 18 iA 3 | 28,35 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ISEKI |
| 25 Motor Typ | E3CD-VTB09 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1498 |
| 28 Leistung kW | 27.9 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 111.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1743 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | E3CD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3095 |
| 40 Länge bis | 3330 |
| 41 Breite von | 1410 |
| 41 Breite bis | 1720 |
| 42 Höhe von | 1580 |
| 42 Höhe bis | 2595 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 790 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1770 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1090 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1085 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1300 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1435 |
| 52 Leergewicht bis | 1580 |
| 53 Garantiegewicht von | 2450 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 5000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 212/80-15 4PR, 7-16 4PR, 8-16 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 355/80-20 4PR, 12.4-24 4PR, 13.6-24 4PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 504-602 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 01) Für landw. Zulassung mit Sicherheitsbügel SF189 abklappbar øe13!0059; Sicherheitskabine SC146 øe13!0066 |
| Bemerkungen Z3 | 05/18) TG5390FS?= m4; TG5390FQ?= a4; TG5390FH?= h3m |
| Bemerkungen Z5 | 09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-2001/3*0101 |
| Bemerkungen Z6 | Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z7 | Grund: Lof-Traktor zu Motorkarren transformiert (Emissionen) |
| Bemerkungen Z9 | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |