



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA219
Typengenehmigung erteilt	20060531
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3160F
05 Typ; Variante/Version	TM3
06 Vorziffer	TM3160.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	31,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	18
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E393
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	928
28 Leistung kW	11.4
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	50
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1682 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	E393
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2570



40 Länge bis	2740
41 Breite von	1055
41 Breite bis	1230
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	2250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	755
47 Spur Achse 1 bis	855
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	665
52 Leergewicht bis	870
53 Garantiegewicht von	1150



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 5-12 4PR, 20x8.00-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR, 212/80D-15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 361-395mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	01) erforderlich für die landw. Zulassung:
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel ISEKI SF182 $\phi$ e13!0052
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit teilw./ od. ganz geschlossener mit Kabine erhältlich
Bemerkungen Z6	52) Ausführung: Sicherheitsbügel 670kg; geschlossene Kabine 870kg
Bemerkungen Z8	73) nicht erforderlich <18kW
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)