



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA224
Typengenehmigung erteilt	20080703
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110610
Erweiterung TG Positionen	'47/48/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SF370FH
05 Typ; Variante/Version	SF; SF370FH
06 Vorziffer	SF370
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Hinterachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CD-VTG
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	26.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	110.8
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1770 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	E3CD
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2452
40 Länge bis	2950
41 Breite von	1191
41 Breite bis	1332
42 Höhe von	1486
42 Höhe bis	2237
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1248
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	1025
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1021
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	745
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x10.50-12 4PR; 7x12 / 26x12.00-12 4PR; 10,5x12
70 Reifen Felgen	h= 20x 8.00-10 4PR; 6.00x10 / 22x 8.50-12 4PR; 7x12 / 23x8.50-12 4PR; 7x12
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 266-324mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) nur gewerbliche Zulassung möglich
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z4	Beleuchtung mit Kabine: techn. bedingt, oben montiert
Bemerkungen Z6	42) mit Kabine 2130mm
Bemerkungen Z8	52) mit Kabine 1315kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich