



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA225
Typengenehmigung erteilt	20080703
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110909
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SFH240F
05 Typ; Variante/Version	SFH; SFH240F
06 Vorziffer	SFH24F
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Hinterachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5,04
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommel auf Antriebswelle der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Antriebswelle der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112-VG04
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	63.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1771 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2330



40 Länge bis	2950
41 Breite von	1195
41 Breite bis	1450
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	1770
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	1110
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	945
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	626
52 Leergewicht bis	1085
53 Garantiegewicht von	1450



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 20x10-8 4PR, 18x8.50-8; 7.00x8
70 Reifen Felgen	h= 210/60-8 4PR; 7.00x8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1357-1558mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) nur gewerbliche Zulassung möglich
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z4	Beleuchtung mit Kabine: techn. bedingt, oben montiert
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich