



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA226
Typengenehmigung erteilt	20090709
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110523
Erweiterung TG Positionen	'31/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TG 5470
05 Typ; Variante/Version	TG5A; TG5470FSR, -FQR, -FQC, -FHR, -FHC
06 Vorziffer	TG5470.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,30
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	33,30



18 Getriebe 3	m4a
18 iA 3	33,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E4CG-VB19
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	139.3
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1744, 1745 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	E4CG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3415
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	2655
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1320
48 Spur Achse 2 von	1115
48 Spur Achse 2 bis	1355
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	3350
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	1350
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 212/80D-15 4PR, 29x12.00-15 4PR, 9.5-16 6PR, 8-16 4PR, 10-16.5 8PR
70 Reifen Felgen	h= 355/80D-20 4PR, 475/65 D-20 4PR, 13.6-28 6PR, 13.6-24 4PR, 17.5L24 8PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 521-608 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0163; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 3 Gruppen, Wendeschaltung / m4a mit 3 Gruppen, Last- und Wendeschaltung
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel SF190 øe13!0078 oder Sicherheitskabine SC147 øe13!0082
Bemerkungen Z7	nur erforderlich für landw. Zulassung
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) TG5470FSR / TG5470FQR / TG5470FQC / TG5470FHR / TG5470FHC
Bemerkungen Z11	18) m4 / m4a / m4a / h3m / h3m
Bemerkungen Z12	36) Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine / Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt