



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA226 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090709 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110523 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/69/70 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ISEKI |
| 04 Typ | TG 5470 |
| 05 Typ; Variante/Version | TG5A; TG5470FSR, -FQR, -FQC, -FHR, -FHC |
| 06 Vorziffer | TG5470..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7121 |
| 10 Hersteller | ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 33,30 |
| 18 Getriebe 2 | h3m |
| 18 iA 2 | 33,30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 3 | m4a |
| 18 iA 3 | 33,30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ISEKI |
| 25 Motor Typ | E4CG-VB19 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2197 |
| 28 Leistung kW | 35.1 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 139.3 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1744, 1745 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | E4CG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock erhaben eingegossen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3415 |
| 40 Länge bis | 3650 |
| 41 Breite von | 1470 |
| 41 Breite bis | 1720 |
| 42 Höhe von | 1580 |
| 42 Höhe bis | 2655 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 840 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1200 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1320 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1115 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1355 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1565 |
| 52 Leergewicht bis | 1955 |
| 53 Garantiegewicht von | 2520 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3350 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1350 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 212/80D-15 4PR, 29x12.00-15 4PR, 9.5-16 6PR, 8-16 4PR, 10-16.5 8PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 355/80D-20 4PR, 475/65 D-20 4PR, 13.6-28 6PR, 13.6-24 4PR, 17.5L24 8PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 521-608 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0163; Gesamtgenehmigungsnummer auf |
| Bemerkungen Z2 | Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 18) m4 mit 3 Gruppen, Wendeschaltung / m4a mit 3 Gruppen, Last- und Wendeschaltung |
| Bemerkungen Z6 | 36) Sicherheitsbügel SF190 øe13!0078 oder Sicherheitskabine SC147 øe13!0082 |
| Bemerkungen Z7 | nur erforderlich für landw. Zulassung |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) TG5470FSR / TG5470FQR / TG5470FQC / TG5470FHR / TG5470FHC |
| Bemerkungen Z11 | 18) m4 / m4a / m4a / h3m / h3m |
| Bemerkungen Z12 | 36) Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine / Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z21 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |