



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA227
Typengenehmigung erteilt	20090709
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3160
05 Typ; Variante/Version	TM3; TM3160FGR
06 Vorziffer	TM3160.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	31,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	18
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E393	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	928	
28 Leistung kW	11.4	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	50.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1682 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	E393	
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich	am Motorblock; erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2570	



40 Länge bis	2740
41 Breite von	1055
41 Breite bis	1230
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	2250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	755
47 Spur Achse 1 bis	855
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	665
52 Leergewicht bis	870
53 Garantiegewicht von	1150



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 5-12 4PR / 20x8.00-10 4PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR / 212/80D-15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 361-395 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) Vorziffern nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0165; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z4	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	18) m3 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z8	36) - für landwirtschaftliche Zulassung erforderlich: Sicherheitsbügel ISEKI SF182 øe13!0052
Bemerkungen Z9	- a.W. mit teilweiser bis ganz geschlossener Kabine; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z10	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	36/52) mit Sicherheitsbügel: 670 kg / mit geschlossener Kabine: 870 kg
Bemerkungen Z14	28/73) Motor mit einer Leistung < 19 kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt