



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA230
Typengenehmigung erteilt	20090716
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20150914
Erweiterung TG Positionen	'31/53/54/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TH4330
05 Typ; Variante/Version	TH4; TH4330FHR
06 Vorziffer	TH32S.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, auf der Vorderseite des hinteren Kotflügels
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	33,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CD-B10
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	24.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	93.3
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1709
34 Motorkennzeichen	E3CD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2785



40 Länge bis	2960
41 Breite von	1120
41 Breite bis	1390
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	875
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	1035
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	980
52 Leergewicht bis	1415
53 Garantiegewicht von	1610



53 Garantiegewicht bis	2180
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	875
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1305
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8.50-12 4PR / 6.00-14 4PR / 26x12-12 4PR / 25/8.50-14 4PR / 175/80R14 80Q
70 Reifen Felgen	h= 315/80D-16 6PR / 9.50-22 4PR / 13.6 -16 4PR / 9.50-24 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 455-497 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) Vorziffern nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0164; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z4	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	36) - für landwirtschaftliche Zulassung erforderlich: Sicherheitsbügel ISEKI SF183 e13!0053
Bemerkungen Z7	- a.W. mit Kabine erhältlich; Höhe = 2040 mm, Leergewicht = 1415 kg
Bemerkungen Z8	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt