



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA231
Typengenehmigung erteilt	20090716
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20091014
Erweiterung TG Positionen	'57/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TG 5390
05 Typ; Variante/Version	TG5; TG5390F??(?)
06 Vorziffer	TG5390.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,35
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	28,35



18 Getriebe 3	m4a
18 iA 3	28,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CD-VTB09
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	29.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	111.8
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1743 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	E3CD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3095
40 Länge bis	3330
41 Breite von	1410
41 Breite bis	1630
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	2595
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	1145
48 Spur Achse 2 von	1085
48 Spur Achse 2 bis	1300
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1425
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	2310
53 Garantiegewicht bis	2450
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 212/80-15 4PR / 7-16 4PR / 8-16 4PR
70 Reifen Felgen	h= 355/80-20 4PR / 12.4-24 4PR / 13.6-24 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 521-557 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0162; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 3 Gruppen, Wendeschaltung / m4a mit 3 Gruppen, Last- und Wendeschaltung
Bemerkungen Z6	36) für landwirtschaftliche Zulassung erforderlich: - Sicherheitsbügel ww. SF189 $\phi$ e13!0059, SF196 $\phi$ e13!0054
Bemerkungen Z7	- Sicherheitskabine SC146 $\phi$ e13!0066
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) TG5390FSR / TG5390FSRA / TG5390FQR / TG5390FQC
Bemerkungen Z11	18) m4 / m4 / m4a / m4a
Bemerkungen Z12	36) Sicherheitsbügel SF189 / Sicherheitsbügel SF196 / Sicherheitskabine SF189 / Sicherheitskabine SC146



<b>Bemerkungen Z14</b>	05) TG5390FHR / TG5390FHC
<b>Bemerkungen Z15</b>	18) h3m / h3m
<b>Bemerkungen Z16</b>	36) Sicherheitsbügel SF189 / Sicherheitskabine SC146
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich: (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z24</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt