



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA232
Typengenehmigung erteilt	20091007
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20130204
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	ISEKI
04 Typ	ICT50
05 Typ; Variante/Version	ICT50;
06 Vorziffer	QA.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4492
10 Hersteller	ISEKI MASCHINEN GmbH, D-10670 Meerbusch
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,85



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z2	Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E4CG-VB19
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	139.3
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	E4CG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motor- block; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3265
40 Länge bis	3792
41 Breite von	1410
41 Breite bis	1640
42 Höhe von	2166
42 Höhe bis	2193
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	947
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1185
47 Spur Achse 1 bis	1296
48 Spur Achse 2 von	1185
48 Spur Achse 2 bis	1296
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2100
52 Leergewicht bis	2450
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x12.5-15, 280/60-15.5, 240/70-15, 10x16.5
Bemerkungen Z1	30) P: 1/SMF-AR/1.8/M Austritt aa oder
Bemerkungen Z2	31) HS: 1/1754 Austritt aa
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich