



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA234
Typengenehmigung erteilt	20100601
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20131128
Erweiterung TG Positionen	'36/69/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3265??
05 Typ; Variante/Version	TM3A; TM3265H?, TM3265F?
06 Vorziffer	TM3265.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,63
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,63



19 Fahrzeug Vmax mech von	23	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	24	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E3CD-B70	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1498	
28 Leistung kW	18.7	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	75.2	
29 Md. max n	2000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1709 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	E3CD	
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich	am Motorblock; erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2540
40 Länge bis	2880
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1295
42 Höhe von	1300
42 Höhe bis	2420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	505
43 Überhang hinten bis	780
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	815
47 Spur Achse 1 bis	995
48 Spur Achse 2 von	855
48 Spur Achse 2 bis	1005
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	540



52 Leergewicht bis	1300
53 Garantiegewicht von	1390
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	540
54 Achsgarantie v bis	750
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	2500
59 mit Auflaufbremse autom	2500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-12 4PR / 20.5x8.00-10 / 22x8.50-12 4PR / 24x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 9.50-16 4PR / 29x12.00-15 / 9.50-18 4PR / 31x13.5-15 4PR / 315/75D15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 370-448 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37-2006/96*0204; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	05/18) TM3265F? = m4 / TM3265H? = h3m
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel Typ: ISEKI SF401, SF402C Genehmigungszeichen: \emptyset e13!0105, \emptyset e13!0076
Bemerkungen Z7	Sicherheitskabine Typ: Lugstein LK 155.1, LK 155.2 Genehmigungszeichen: \emptyset e12!0059, \emptyset e12!0062
Bemerkungen Z9	28/73) Motor mit einer Leistung < 19 kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt