



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA238
Typengenehmigung erteilt	20111117
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20121108
Erweiterung TG Positionen	'24/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TH4365FH
05 Typ; Variante/Version	TH4A
06 Vorziffer	TH4365.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E3CG-WB02	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1647	
28 Leistung kW	26.6	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	111	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1785	
34 Motorkennzeichen	E3CG	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock; erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3025
40 Länge bis	3310
41 Breite von	1080
41 Breite bis	1480
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	785
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1695
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	1130
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1115
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1305



52 Leergewicht bis	1640
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1300
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8.50-12 4PR 6.00-14 4PR 26x12-12 4PR 6.0 -14 4PR 7.0 -14 4PR 7.0 -16 4PR
70 Reifen Felgen	h= 315/80D-16 6PR 9.50-22 4PR 13.6 -16 4PR 12.4 -16 4PR 9.5 -24 6PR 11.2 -24 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 455-543mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0125*03 Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) - erforderlich für die landw. Zulassung: Sicherheitsbügel ISEKI SF202øe13!0092 / SF203 øe13!0060
Bemerkungen Z5	- a.W. mit Kabine erhältlich; Höhe = 2175 mm, Leergewicht = 1640 kg
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)