



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA241
Typengenehmigung erteilt	20120427
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SXG 216H
05 Typ; Variante/Version	SXG216
06 Vorziffer	SXG216H.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1m
18 iA 1	26,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E269-G
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	668
28 Leistung kW	10
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	39
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CK1782
34 Motorkennzeichen	E269
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2495
40 Länge bis	2795
41 Breite von	985



41 Breite bis	1070
42 Höhe von	1215
42 Höhe bis	1400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	320
52 Leergewicht bis	475
53 Garantiegewicht von	520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	190



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16x6.50- 8 2PR
70 Reifen Felgen	h= 20x8.00-10 4PR
Bemerkungen Z1	01) nur gewerbliche Zulassung möglich
Bemerkungen Z3	36) vom Importeur montiert: Rückstrahler
Bemerkungen Z5	52) Standardausführung: Mit Zwischenmähwerk und Grasaufnahmebehälter 455kg
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich; <19 kW
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10km/h erforderlich