



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA242
Typengenehmigung erteilt	20120628
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TG 5475
05 Typ; Variante/Version	TG5475FH?
06 Vorziffer	TG5475.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	33,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E4CG-VB19	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2197	
28 Leistung kW	35.1	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	139.3	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1745	
34 Motorkennzeichen	E4CG	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	



40 Länge von	3415
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	2655
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1320
48 Spur Achse 2 von	1115
48 Spur Achse 2 bis	1355
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1955



53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	3350
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	1350
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 212/80D-15 4PR, 29x12.00-15 4PR, 9.5-16 6PR, 8-16 4PR, 10-16.5 8PR
70 Reifen Felgen	h= 355/80D-20 4PR, 475/65 D-20 4PR, 13.6-28 6PR, 13.6-24 4PR, 17.5L24 8PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 521-608mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0163; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel SF190 \varnothing e13!0078 oder Sicherheitskabine SC147 \varnothing e13!0082
Bemerkungen Z5	nur erforderlich für landw. Zulassung
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) TG5475FHR / TG5475FHC
Bemerkungen Z9	36) Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z19	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt