



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA250
Typengenehmigung erteilt	20151120
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170110
Erweiterung TG Positionen	'59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TG 6670
05 Typ; Variante/Version	TG6A; TG6670HC
06 Vorziffer	TG6670.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau oder unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	33,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IHI SIHIBAURA
25 Motor Typ	N4LDI-TA4501
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/135936240
34 Motorkennzeichen	N4LDI-TA4501
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unterhalb des Anlassers
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3415
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1530
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	2240
42 Höhe bis	2355
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1125
47 Spur Achse 1 bis	1320
48 Spur Achse 2 von	1190
48 Spur Achse 2 bis	1370
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1830



52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	3350
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 212/80D-15 4PR / 29x12.00-15 4PR / 9.5-16 6PR / 8-16 4PR / 10-16.5 8PR / 280/70R16
70 Reifen Felgen	h= 355/80D-20 4PR / 475/65 D-20 4PR / 13.6-28 6PR / 13.6-24 4PR / 17.5L24 8PR / 420/70R24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 521-655mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0346; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) für landwirtschaftliche Zulassung erforderlich: - Sicherheitskabine SC 170 øe13!0258
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich