



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA252
Typengenehmigung erteilt	20180322
gültig für Importdatum bis	20190131
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3185
05 Typ; Variante/Version	TM3F; TM3185MR3/-
06 Vorziffer	ISKI3185.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	Unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	31,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	21
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IHI SHIBAURA
25 Motor Typ	E673L-D-4501
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	761
28 Leistung kW	11.6
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	44.5
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1776
34 Motorkennzeichen	E673L-D-4501
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2460
40 Länge bis	0
41 Breite von	1085
41 Breite bis	1110
42 Höhe von	2220
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	755
47 Spur Achse 1 bis	925
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	895
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	630
52 Leergewicht bis	900



53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 5.00-12 4PR / 20x8.00-10 4PR / 5.00-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR / 215/80D-15 4PR / 9.5-16 6PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 239-401 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00056 Gesamtgenehmigungsnummer
Bemerkungen Z2	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel Typ: ISEKI SF708 Genehmigungszeichen: e13!0122
Bemerkungen Z5	Sicherheitskabine Typ: Lugstein LK188; Genehmigungszeichen: e12!0071
Bemerkungen Z7	28/73) Motor mit einer Leistung < 19 kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt