



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA260
Typengenehmigung erteilt	20180907
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TXG237
05 Typ; Variante/Version	TXGB; TXGBHR
06 Vorziffer	ISKI0237....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	26,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; Einzelbremse
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112-B44
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	63
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1739
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen	links, vorn seitlich am Motorblock erhaben eingegossen
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2580
40 Länge bis	2880
41 Breite von	1180
41 Breite bis	1190
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	750



52 Leergewicht bis	900
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	v= 18x 8.50-8 4PR
70 Reifen Felgen	h= 26x12.00-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 324-333mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00079 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit; Grund: Traktor (T2a) zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z5	36) Sicherheitsbügel ISEKI Typ: SF717 Genehmigungszeichen: øe13!00103
Bemerkungen Z6	Sicherheitsrahmen, LK99.1 zur Kabine ausbaubar, BLT-241/10-86/298/EWG
Bemerkungen Z8	28/73) Motor mit einer Leistung < 19 kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00079 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z20	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z22	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt