



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ISEKI TM3247

Typengenehmigungs-Nr.: 8IA267

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8IA267
Typengenehmigung erteilt	20190909
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	7121

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ISEKI
04 Typ	TM3247
05 Typ; Variante/Version	TM3D; TM3247HR/-, TM3247MR/-, TM3247MB/-
06 Vorziffer	ISKI3247.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112Y
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	62.7



29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1682
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,63
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,63

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 2815

40 Länge bis 2880

41 Breite von 1110

41 Breite bis 1295

42 Höhe von 2010

42 Höhe bis 2420

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 780

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1560

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 815

47 Spur Achse 1 bis 995

48 Spur Achse 2 von 855

48 Spur Achse 2 bis 1005

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 900

52 Leergewicht bis 1300

53 Garantiegewicht von 1550

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 6.00-12 4PR / 6.00-12 4PR / 22x8.50 4PR / 24x8.50 4PR



70 Reifen Felgen h= 9.5-16 4PR / 9.50-18 6PR / 31x13.5 4PR / 315/75D-15 4PR

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollradiusbereich 273-426 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00055 Gesamtgenehmigungsnummer
Bemerkungen Z2	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) TM3247M? / TM3247HR
Bemerkungen Z6	18) m4 / h3m
Bemerkungen Z8	36) Sicherheitsbügel Typ: ISEKI SF706, SF707B; Genehmigungszeichen: øe13!0122
Bemerkungen Z9	Sicherheitskabine Typ: Lugstein LK155.2; Genehmigungszeichen: øe12!0062
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich:
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8IA267
Marke	ISEKI
Typ	TM3247
Leergewicht_von	900
Leergewicht_bis	1300
Garantiegewicht_von	1550
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'35.63
Vmax_von	23
Vmax_bis	0
Motormarke	ISEKI
Motortyp	E3112Y



Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1123
Leistung	16.8
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	62.7
Drehmoment_bei_n_min	2200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCB
Emissionscode	F05
ET-CO	970
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	5450
ET-PM	161
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190909
GeräuschCode	GDCA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2860
Bemerkung	z