



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA268 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190909 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | ISEKI |
| 04 Typ | TM3267 |
| 05 Typ; Variante/Version | TM3D; TM3267HR/-, TM3267MR/-, TM3267MB/- |
| 06 Vorziffer | ISKI3267..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7121 |
| 10 Hersteller | ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 35,63 |
| 18 Getriebe 2 | h3m |
| 18 iA 2 | 35,63 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ISEKI |
| 25 Motor Typ | E3CDY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1498 |
| 28 Leistung kW | 18.9 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 75.2 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1709 |
| 34 Motorkennzeichen | E3CD |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2815 |
| 40 Länge bis | 2880 |
| 41 Breite von | 1110 |
| 41 Breite bis | 1295 |
| 42 Höhe von | 2010 |
| 42 Höhe bis | 2420 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 780 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1560 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 815 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 995 |
| 48 Spur Achse 2 von | 855 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1005 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 935 |
| 52 Leergewicht bis | 1300 |
| 53 Garantiegewicht von | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.00-12 4PR / 6.00-12 4PR / 22x8.50 4PR / 24x8.50 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.5-16 4PR / 9.50-18 6PR / 31x13.5 4PR / 315/75D-15 4PR |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 273-426 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00055 Gesamtgenehmigungsnummer |
| Bemerkungen Z2 | auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) TM3267M? / TM3267HR |
| Bemerkungen Z6 | 18) m4 / h3m |
| Bemerkungen Z8 | 36) Sicherheitsbügel Typ: ISEKI SF706, SF707C; Genehmigungszeichen: øe13!0122 |
| Bemerkungen Z9 | Sicherheitskabine Typ: Lugstein LK155.2; Genehmigungszeichen: øe12!0062 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich: |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |



Typenscheinschweiz.ch