



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA272
Typengenehmigung erteilt	20200630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230120
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TH 5370
05 Typ; Variante/Version	TH5; TH5370HR, TH5370HC
06 Vorziffer	ISKI5370.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO.,LTD., JP-Matsuyama-shi
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	31,74
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR;	
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E3FHY, E3FH-TDBE02/03	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1825	
28 Leistung kW	25.7	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	110	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6216-400-12	
34 Motorkennzeichen	E3FH	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock; erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3090
40 Länge bis	0
41 Breite von	1340
41 Breite bis	1415
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1695
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	935
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	950
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8.50 78A6, 26x10.50-12 93A8, 7-14 74A6, 200/65R16 94A8
70 Reifen Felgen	h= 315/80D16 104A6, 13.6-16 100A6, 9.5-24 106A6, 320/70R20 113A8
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00266 Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor T2a zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel Typ ISEKI SF 720 U5S e13! 00221
Bemerkungen Z5	Sicherheitskabine Typ ISEKI SC 187 U5S e13! 00222
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00266 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert