



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA282
Typengenehmigung erteilt	20211209
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TLE4550
05 Typ; Variante/Version	TLE4C; TLE4550SR
06 Vorziffer	ISKI4550.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO.,LTD., JP-Matsuyama-shi
11 Herstellerplakette	am Sitzunterbau vorne
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	24,46
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	25



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E4FH-TDEB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	177.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6216-400-013
34 Motorkennzeichen	E4FH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1545
41 Breite bis	1690
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1250
47 Spur Achse 1 bis	1360
48 Spur Achse 2 von	1190
48 Spur Achse 2 bis	1330
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1825



52 Leergewicht bis	1985
53 Garantiegewicht von	3350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	330
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8.0-16 83A6, 9.5-16 97A6, 212/80D15 79A4, 29x12.00-15 100A4, 280/70R16 112A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6-24 109A6, 13.6-28 121A6, 355/80D20 101A4, 475/65D20 114A4, 420/70R24 130A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 518-603mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00309 Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor T1a zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel Typ ISEKI SF723 TAC
Bemerkungen Z6	40) mit Fronthydraulik 3550 mm
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00309 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert