



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA283 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211208 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | ISEKI |
| 04 Typ | TLE3410 |
| 05 Typ; Variante/Version | TLE3C; TLE3410SA, TLE3410SR, TLE3410HR |
| 06 Vorziffer | ISKI3410..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7121 |
| 10 Hersteller | ISEKI & CO.,LTD., JP-Matsuyama-shi |
| 11 Herstellerplakette | am Sitzunterbau vorne |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 22,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h3m |
| 18 iA 2 | 20,57 |



| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 18 Zuordnung 2 | b | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 25 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 27 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR; | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | ISEKI | |
| 25 Motor Typ | E3FH-TDEB04 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1825 | |
| 28 Leistung kW | 29.4 | |
| 28 Leistung n | 2600 | |
| 29 Md. max Nm | 112.5 | |
| 29 Md. max n | 1600 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/6216-400-012 | |
| 34 Motorkennzeichen | E3FH | |
| 34 Motorkennzeichen | links, seitlich | am Motorblock; erhaben eingegossen |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3075 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1425 |
| 41 Breite bis | 1510 |
| 42 Höhe von | 2550 |
| 42 Höhe bis | 2630 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1080 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1100 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1135 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1450 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 1585 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 175 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.0-16 75A6, 240/70R16 104A8, 212/80D15 79A4, 240/70R16 104A8, 200/70R16 94A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 11.2-24 98A8, 11.2-24 116A8, 355/80D20 101A4, 320/70R24 116A8, 320/70R20 113A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 342-528mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00308 Gesamtgenehmigungsnummer auf |
| Bemerkungen Z2 | Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor T2a zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 36) Sicherheitsbügel Typ ISEKI SF705 TAC, Typ ISEKI SF722 TAC |
| Bemerkungen Z6 | 40) mit Fronthydraulik 3475 mm |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 bzw. 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.) |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00309 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z23 | Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert |