



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA285
Typengenehmigung erteilt	20230628
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SF 225F
05 Typ; Variante/Version	SF 225F; -/-
06 Vorziffer	SF225.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Fahrgestell bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	15	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	ISEKI	
25 Motor Typ	E3112-XG02	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1123	
28 Leistung kW	16.3	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	65	
29 Md. max n	2000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1832	
34 Motorkennzeichen	E3112	
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich	am Motorblock erhaben eingegossen
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2725	
40 Länge bis	3160	



41 Breite von	1245
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1005
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	930
52 Leergewicht bis	1220
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 23x10.50-12 4PR 84A8; 12x7
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 18x8.50-8 4PR 66B; 8x7
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich