



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA286
Typengenehmigung erteilt	20230628
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SXG 324
05 Typ; Variante/Version	SXG;
06 Vorziffer	SXG324S.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	20,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112-XG03
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	58
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1728
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor- block; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2120
40 Länge bis	3730



41 Breite von	1100
41 Breite bis	1440
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	2015
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	1500
44 Abstand Achse 1-2 von	1365
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	910
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	590
52 Leergewicht bis	1065
53 Garantiegewicht von	1250
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	375
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 16x 6.50- 8 4PR 58A8
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 23x10.50-12 4PR 84A8
<b>71 Reifen Felgen</b>	weitere Varianten mit Abrollradius 289mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) nur gewerbliche Zulassung möglich
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) vom Importeur montiert: Stand- Schlusslichter, Richtungsblinker, Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z4</b>	Anbringungshöhe der Rücklichter Technisch bedingt
<b>Bemerkungen Z6</b>	42) Höhe mit Kabine 2150
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich