



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA404
Typengenehmigung erteilt	20121018
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	IPS
04 Typ	Ranger RZR 800EFI
05 Typ; Variante/Version	RZ; 8/0
06 Vorziffer	TL966Rz80.19.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,10



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Differential) der HR
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH0760LE
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	764
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	32.3
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261695
34 Motorkennzeichen	EH0760LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3190
40 Länge bis	3400
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1215
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	643
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	897
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	393
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	504
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	68
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit, bestehend aus Kunststoff- oder Leichtmetallrädern mit Vollgummibändern und Raupen
70 Reifen Felgen	Raupenbreite v= 290 - 310mm, h= 290 - 340mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6IA6 17
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0690
Bemerkungen Z6	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z7	Grund : Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kitt versehen
Bemerkungen Z9	14) 4-Raupen-Kitt Typ: 4S, bestehend aus: / 4-Raupen-Kitt Typ: UTV 4S, bestehend aus:
Bemerkungen Z10	22 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen / 14 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z11	38 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder / 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts



<b>Bemerkungen Z15</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z16</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z17</b>	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: am Gaspedal
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich