



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA406 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121018 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | IPS |
| 04 Typ | Sportsman 700 EFI |
| 05 Typ; Variante/Version | SE; 7/0 |
| 06 Vorziffer | TL966SE70.19..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 2878 |
| 10 Hersteller | IPS S.A., 1950 Sion |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich oben am Rahmen, oberhalb Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich unten am Rahmen, beim Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | R; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,10 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (ohne Diff.) der HR; Hebel links |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR; Pedal |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | EH0680LE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 684 |
| 28 Leistung kW | 13 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 37.1 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1261082 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | EH0680LE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2060 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1270 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 350 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1290 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 985 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 935 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 445 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 264 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit, bestehend aus Kunststoff- oder Leichtmetallrädern mit Vollgummibändern und Raupen |
| 70 Reifen Felgen | Raupenbreite v= 290 - 310mm, h= 290 - 340mm |
| Bemerkungen Z1 | 01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6IA6 23 |
| Bemerkungen Z3 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z5 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0442 |
| Bemerkungen Z6 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z7 | Grund : Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kitt versehen |
| Bemerkungen Z9 | 14) 4-Raupen-Kitt Typ: 4S, bestehend aus: / 4-Raupen-Kitt Typ: UTV 4S, bestehend aus: |
| Bemerkungen Z10 | 22 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen / 14 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen |
| Bemerkungen Z11 | 38 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder / 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder |
| Bemerkungen Z13 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Schliessvorrichtung auf Bremsscheibe hinten rechts |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z15 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z16 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z17 | - erfüllt mit original Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z19 | 37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: am Gaspedal |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |