



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA409
Typengenehmigung erteilt	20150115
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	IPS
04 Typ	Ranger RZR 570
05 Typ; Variante/Version	RZ; 5/7
06 Vorziffer	TL966RZ57.19.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2878
10 Hersteller	IPS S.A., 1950 Sion
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,82



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	ES0570LE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	11.3
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	33.2
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS-Eingangsrohr und 1/in Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/IPS 1262239 øe11!
34 Motorkennzeichen	ES0570LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	3600
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	1840
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	889
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	718
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	897
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	393
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	504
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	68
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit, bestehend aus Kunststoff - oder Leichtmetallrädern mit Vollgummibändern und Raupen
70 Reifen Felgen	Raupenbreite v= 290 - 310mm / h= 290 - 340mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6IA6 43
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e11*2002/24*0690; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
Bemerkungen Z4	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren
Bemerkungen Z5	transformiert und mit Raupen-Kit versehen
Bemerkungen Z6	68) 4 Raupen-Kit Typ: 4S und T4S, bestehend aus: / 4 Raupen-Kit Typ: UTV 4S und UTV T4S, bestehend aus:
Bemerkungen Z7	22 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen / 14 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z8	38 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder / 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder
Bemerkungen Z10	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,3 bis 1,7; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Gasenschlagschraube



Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Schloss auf Antriebsstrang wirkend
Bemerkungen Z14	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z15	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z16	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z17	73) <19kW nicht erforderlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Gasenschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0690 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z24	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert