



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8IA414 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151231 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | IPS |
| 04 Typ | Sportsman XP 1000 |
| 05 Typ; Variante/Version | XP; 1/0 |
| 06 Vorziffer | TL966XP10.19..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 2878 |
| 10 Hersteller | IPS S.A., 1950 Sion |
| 11 Herstellerplakette | rechts, oben am Rahmen bei Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten seitlich am Rahmen bei Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | R; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | sm |
| 18 iA 1 | 3,82 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 2 Scheibe gelocht auf HR; Hebel links |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben auf HR; Pedal |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR |
| 25 Motor Marke | POLARIS |
| 25 Motor Typ | SCR1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 952 |
| 28 Leistung kW | 11.9 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 23.0 |
| 29 Md. max n | 4900 |
| 30 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1262570 |
| 34 Motorkennzeichen | SCR1000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, unten am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2600 |
| 40 Länge bis | 2800 |
| 41 Breite von | 1400 |
| 41 Breite bis | 1600 |
| 42 Höhe von | 1360 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 400 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1340 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1135 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1135 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 540 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 264 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 175 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 175 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit, bestehend aus Kunststoff - oder Leichtmetallrädern mit Vollgummibändern und Raupen |
| 70 Reifen Felgen | Raupenbreite v= 290 - 310mm / h= 290 - 340mm |
| Bemerkungen Z1 | 01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6IA6 51 |
| Bemerkungen Z3 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z5 | 37) Total bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 68) 4 Raupen-Kit Typ: 4S und T4S, bestehend aus: / 4 Raupen-Kit Typ: UTV 4S und UTV T4S, bestehend aus: |
| Bemerkungen Z8 | 22 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen / 14 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen |
| Bemerkungen Z9 | 38 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder / 36 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder |
| Bemerkungen Z11 | 18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,3 bis 1,7; in i.A. nicht berücksichtigt |
| Bemerkungen Z13 | 19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Gasenschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Gasenschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |



Bemerkungen Z19

125 - Sonderbewilligung erforderlich

Bemerkungen Z20

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0883 und allfällige Emissionsdaten

Bemerkungen Z21

auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert
