



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA101
Typengenehmigung erteilt	19951227
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19960517
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	455
05 Typ; Variante/Version	455
06 Vorziffer	M00415.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE HORICON WORKS, USA-53032 HORICON, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	28,10
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3007D002
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	658
28 Leistung kW	11.8
28 Leistung n	3225
29 Md. max Nm	38.9
29 Md. max n	2643
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/119225-13540
34 Motorkennzeichen	3007D002
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Block, und Plakette oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	2/mit Kabine



40 Länge von	2379
40 Länge bis	2492
41 Breite von	1110
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	1990
43 Überhang vorne von	404
43 Überhang vorne bis	517
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	960
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	560
52 Leergewicht bis	720



53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	1250
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16x 6.50- 8 2PR, 8x6.2
70 Reifen Felgen	h= 23x10.50-12 2PR; 12x8.5
Bemerkungen Z1	07) mit/ohne Kabine
Bemerkungen Z3	42) mit Kabine 1990 mm
Bemerkungen Z5	53) ohne Kabine 1000 kg
Bemerkungen Z6	mit Kabine 1250 kg
Bemerkungen Z8	54) ohne Kabine v= 350 / h= 650 kg
Bemerkungen Z9	mit Kabine 450 / 850 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	187- Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich