



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA102
Typengenehmigung erteilt	19960521
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator 6x4 D
05 Typ; Variante/Version	W006X4
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE HORICON WORKS, USA-53032 HORICON, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	hinten, rechts auf Schlusstraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H (Achse 2+3)
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	6,22
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	29
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Achse 2+3
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Achse 2+3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TN66-3007D003
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	658
28 Leistung kW	10.7
28 Leistung n	3150
29 Md. max Nm	32.6
29 Md. max n	3100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/119225-13550
34 Motorkennzeichen	3007D003
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2665



40 Länge bis	3018
41 Breite von	1490
41 Breite bis	1535
42 Höhe von	1075
42 Höhe bis	1330
43 Überhang vorne von	282
43 Überhang vorne bis	407
43 Überhang hinten von	377
43 Überhang hinten bis	605
44 Abstand Achse 1-2 von	1326
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1220
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	520
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1080



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	550
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22.5x10-8; 22x12-8
70 Reifen Felgen	h= 25 x12-9; 25x13-9
Bemerkungen Z1	01) Kann ohne Schutzeinrichtung auch als landwirtschaftlicher Motorkarren immatrikuliert werden (Art. 164/3 VTS)
Bemerkungen Z2	36) auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe und Wetterschutzeinrichtung;
Bemerkungen Z3	Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren