



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA111
Typengenehmigung erteilt	20010323
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20020114
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	3400
06 Vorziffer	Z03400.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, beim Vorderrad, über Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 1-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebeausgangswelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TZ250
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	417.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AZ53959 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4045TZ250
34 Motorkennzeichen	Plakette; links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5220
40 Länge bis	0
41 Breite von	2340
41 Breite bis	2370
42 Höhe von	2410
42 Höhe bis	2480
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2710
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1793
47 Spur Achse 1 bis	1890
48 Spur Achse 2 von	1793
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	8500



53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	18000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B 425/75R20 155B 16.0/70-20 14PR
70 Reifen Felgen	445/70R24 151E 460/70R24 150A8 15.5/80R24 12PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 450-600 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Markierlichter nach vorne und hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z6	Abstand Lenkradmitte vorderste Fahrzeugteile mit Schnellwechsellvorrichtung 2450mm
Bemerkungen Z7	Arbeitsgeräte welche 3000mm nicht überschreiten, sind im Fahrzugausweis aufzuführen,
Bemerkungen Z8	alle übrigen müssen vor der Fahrt entfernt werden
Bemerkungen Z10	52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Arbeitsgeräte = 7200kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte vorn (Ausnahme siehe Pkt.36)
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z18	Arbeitshydraulik sichern; Hinterradlenkung blockieren; Beleuchtung hinten ausklappen