



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA117
Typengenehmigung erteilt	20010920
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030423
Erweiterung TG Positionen	'25/34/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1445
05 Typ; Variante/Version	F1400
06 Vorziffer	TC1445.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	hinten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; auf A2
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR; ww. auf VR+HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE78A-EJMA / 3012D008
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1204
28 Leistung kW	19.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	60.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TCA10095REVA Austritt ab
34 Motorkennzeichen	3TNE78A-EJMA
34 Motorkennzeichen	oder 3012D008 Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2367
40 Länge bis	0
41 Breite von	1209
41 Breite bis	1314
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	561
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	880
52 Leergewicht bis	1000



53 Garantiegewicht von	1560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1130
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	400
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	45
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x10.50-12 4PR 23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 18x8.5-10 4PR 18x8.5-8 4PR
Bemerkungen Z1	07) a.W. mit Sicherheitsrahmen e1*86/298-89/682*1545; ausbaubar zur
Bemerkungen Z2	teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine.VTS-Ausrüstung bei der
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0155
Bemerkungen Z6	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z7	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z9	52) 960kg; mit Sicherheitsrahmen und Wetterschutz