



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA119
Typengenehmigung erteilt	20020723
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20030423
Erweiterung TG Positionen	'48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4115
05 Typ; Variante/Version	268; A14, B14
06 Vorziffer	LV4115.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	20,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE78A-EJKE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1204
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	2650
29 Md. max Nm	75.5
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM125945 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	3TNE78A-EJKE
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2865
40 Länge bis	0
41 Breite von	1293
41 Breite bis	1348
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2264
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	913
47 Spur Achse 1 bis	973
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	1006
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	915
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	1350
53 Garantiegewicht bis	1500
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	750
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 4PR 23x8.50-12 4PR F23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 35x12.00-16.5 4PR 33x12.50-16.5 4PR 12-16.5 6PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 392-428mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) A14 = abklappbarer Sicherheitsbügel e1 SV 0016
Bemerkungen Z2	B14 = Sicherheitskabine e1 SV 0018
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0087
Bemerkungen Z5	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z6	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z10	59) mit Zugpendel 1200kg
Bemerkungen Z14	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube